



# PREMIUM®

## LIMOUSIN SPECIAL SG

**PRODUCTO GRANULADO DE ALTA SOLUBILIDAD  
A BASE DE PRECIADO TANINO ELÁGICO,  
PARA USO ENOLÓGICO**

### COMPOSICIÓN



Producto granulado obtenido por un preciado tanino para uso enológico. La materia prima deriva de madera de roble Limousin francés, extraída por un proceso exclusivo que prevé el uso de una solución hidro-alcohólica y sucesivamente secada y tostada.

### CARACTERÍSTICAS



PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG se obtiene por una extracción lenta con agua y alcohol del tanino contenido en el duramen de la madera de roble; así pueden ser extraídas en preferencia las sustancias polifenólicas con características organolépticas de menor agresividad y similares a las extraídas en el curso del afinamiento en barricas de roble. El sucesivo tratamiento de tostadura provoca la formación de catabolitos de pirólisis similares a aquellos que se forman en el curso del tratamiento en caliente de las láminas de la barrica; la presencia de sustancias que derivan de la hidrólisis y de la transformación de la lignina confieren suavidad sensorial al tanino obtenido, de manera que su adición no aporte alteraciones incoherentes al paladar, pero al mismo tiempo sea una válida ayuda tecnológica: PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG confiere al producto mayor duración en el tiempo y resistencia a las oxidaciones. Los vinos tratados mantienen una más amplia complejidad aromática y un cuerpo de mayor espesor; respecto al tanino PREMIUM® LIMOUSIN SG aumenta ulteriormente la suavidad del tanino. Las características de calidad están garantizadas por controles analíticos que deben cumplir los parámetros dictados por el Codex CEnologique International. PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG en su preparación sufre un particular tratamiento llamado "instantaneización" que lo lleva a ser rápidamente soluble en agua, respetando sus equilibradas calidades organolépticas.

### APLICACIONES



PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG se utiliza en el tratamiento de los vinos tintos, rosados, blancos y destilados. En el caso de vinos puede ser utilizado ya desde el desborre y en las primeras fases de afinamiento del producto, sobre todo si se utilizan barricas de madera viejas y que no son capaces de ceder taninos; de esta manera también es posible una óptima estabilización del color. PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG puede ser también utilizado en las fases finales de ensamblaje y tratamiento de los vinos blancos y tintos, en este caso es aconsejable el uso antes de la última filtración abrillantadora y en vinos proteicamente estables. Óptimo como regulador del RedOx en los vinos espumosos. En cualquier caso, se recomiendan pruebas preliminares con dosis variables de tanino para evaluar las posibles interacciones organolépticas con el producto.

**Para el uso de PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG atenerse a las normas de ley vigentes.**



# PREMIUM®

## LIMOUSIN SPECIAL SG

**PRODUCTO GRANULADO DE ALTA SOLUBILIDAD  
A BASE DE PRECIADO TANINO ELÁGICO,  
PARA USO ENOLÓGICO**

### USO



Disolver con cuidado la cantidad necesaria de PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG en 10 partes de agua (es fácilmente soluble) y después añadir a la masa; no utilizar objetos metálicos y agua con cal. Es aconsejable el uso algunos días antes del sucesivo tratamiento de filtración, es posible también el uso en las fases finales anteriores al embotellado; en ambos los casos se aconseja verificar la estabilidad proteica del vino con el fin de prevenir posibles precipitaciones tano-proteicas.

### DOSIS



De 1 a 15 g/hL para vinos tintos;  
De 1 a 5 g/hL para vinos blancos, rosados y vinos espumosos;  
De 5 a 40 g/hL para destillados.

### ENVASES



Bolsitas multicapa de 500 g.

### CONSERVACIÓN



Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar cuidadosamente las confecciones abiertas.

### PELIGROSIDAD



En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no peligroso.